

Reduktor DCn300

Reduktor jednostopniowy, przeznaczony do zamontowania na rurociągu, wykonany z mosiądzu niklowanego.



Rodzaj gazu:

DCn300 NG H2 CO2 50-40: wodór, gazy niekorozyjne, dwutlenek węgla, podtlenek azotu.

DCn300 O2 CnHm 50-40: tlen, powietrze sprężone, butan, propan, metan.

Nie mogą być stosowane do amoniaku i acetyleny.

Zastosowanie:

W systemach dystrybucji gazów technicznych w zakładach przemysłowych.

Specyfikacja:

Typ	Max ciśnienie pracy na wejściu (dla 15°C)	Regulacja ciśnienia na wyjściu	Przepływ nominalny dla azotu	Numer katalogowy
	[bar]	[bar]	[Nm ³ /h]	
DCn300 NG H2 CO2 50-40	50	2 do 40	600	18120
DCn300 O2 CnHm 50-40	50	2 do 40	600	18125

Zakres temperatur roboczych -20°C do +50°C

Dane techniczne:

Obudowa	mosiądz niklowany	Waga	2 kg
Gniazdo	mosiądz	Wymiary	104 x 65 x 158 mm
Zawór	mosiądz		
Pokrycie zaworu	EPDM (Viton® dla tlenu)		
Membrana	NBR		
Filtr	poliamid		
Uszczelnienia	EPDM (Viton® dla tlenu)		

Przyłącza:

wejście	gwint wewnętrzny G 1/2"
wyjście	gwint wewnętrzny G 1/2"

Aby złożyć zapytanie ofertowe lub w przypadku pytań prosimy o kontakt:

tel.: +48 (32) 790 87 11 / e-mail: instalacje.pl@airliquide.com

W zapytaniu ofertowym prosimy o podanie:

typu oraz nr katalogowego / średnicy rurociągu / rodzaju gazu / zastosowanie