

Reduktor

DCn300



Reduktor jednostopniowy, przeznaczony do zamontowania na rurociągu, wykonany z mosiądzu niklowanego.

Rodzaj gazu:

Niekorozyjne gazy czyste i mieszanki gazowe, tlen, wodór, dwutlenek węgla.

DCn300 C₂H₂: dedykowany wyłącznie do acetyleny.

DCn300 Flamał: dedykowany wyłącznie do węglowodorów.

Zastosowanie:

W systemach dystrybucji gazów technicznych w zakładach przemysłowych.

Specyfikacja:

Typ	Max ciśnienie pracy na wejściu (dla 15°C)	Regulacja ciśnienia na wyjściu	Przepływ nominalny dla azotu	Numer katalogowy
	[bar]	[bar]	[Nm ³ /h]	
DCn300 AG 50-2,6-80	50	0,5 do 2,6	80	153732
DCn300 AG 50-6-150	50	0,8 do 6	150	153734
DCn300 AG 50-18-400	50	1 do 18	400	153721
DCn300 AG 50-40-600	50	2 do 40	600	153733
DCn300 C ₂ H ₂ 1,5-1,4-12	1,5	0,5 do 1,4	12	18121
DCn300 Flamał 50-7-50	50	0,8 do 7	50	149385

Zakres temperatur roboczych: -20°C do +50°C

Dane techniczne:

Obudowa:	mosiądz niklowany	Waga:	1,2 kg
Zawór:	mosiądz /EPDM	Wymiary:	102 x 67 x 134 mm
	DCn300 Flamał: mosiądz/FKM	DCn300 AG 50-40-600:	
Gniazdo:	mosiądz	Waga:	1,4 kg
Membrana:	NBR	Wymiary:	100 x 67 x 172 mm
	DCn300 Flamał: PA-FKM		
Filtr:	Monel		
	DCn300 Flamał: mosiądz/FKM		
Manometr/uszczelnienia:	stop miedzi/miedź		
	DCn300 C ₂ H ₂ & DCn300 Flamał: aluminium		
Pozostałe uszczelnienia:	miedź, EPDM		
	DCn300 C ₂ H ₂ : aluminium, EPDM		
	DCn300 Flamał: FKM		

Przylączy:

wejście:	gwint zewnętrzny G 1/2"
wyjście:	gwint zewnętrzny G 1/2"

Aby złożyć zapytanie ofertowe lub w przypadku pytań prosimy o kontakt:

tel.: +48 (32) 790 87 11 / e-mail: instalacje.pl@airliquide.com

W zapytaniu ofertowym prosimy o podanie:

typu oraz nr katalogowego / średnicy rurociągu / rodzaju gazu / zastosowanie