

Punkt poboru

EOLJET



*Punkt poboru dla zastosowań przemysłowych,
wykonany z mosiądzu, zawierający zawór odcinający
oraz uchwyt umożliwiający montaż do ściany.
Regulacja ciśnienia użytkowego.
Do zamontowania na końcu linii dystrybucji gazów technicznych.*

Rodzaj gazu:

EOLJET 30 Ar/CO₂: mieszanki argonu i dwutlenku węgla
EOLJET C₂H₂: acetylen
EOLJET N₂: gazy obojętne
EOLJET O₂: tlen

Zastosowanie:

W laboratoriach oraz zakładach przemysłowych. Mogą być wykorzystane do tworzenia atmosfer dla różnych zastosowań.

Specyfikacja:

Typ	Max ciśnienie pracy (w 15°C)	Regulacja ciśnienia na wyjściu	Ciśnienie pracy na wyjściu	Przepływ nominalny dla azotu	Regulacja przepływu	Numer katalogowy
	[bar]	[bar]	[bar]	[Nm ³ /h]	[l/min]	
EOLJET 30 Ar/CO ₂	25		6		0 do 30	111745
EOLJET C ₂ H ₂	25	0,2 do 1,5		5		111683
EOLJET N ₂	25	1 do 10		30		111685
EOLJET O ₂	25	1 do 10		30		111684

Dane techniczne:

Zawór ćwierćobrotowy na wejściu

Reduktor: mosiądz kuty

Reduktor niskiego ciśnienia: EOLJET 30 Ar/CO₂: membrana z EDPM
pozostałe: membrana z elastomeru

Miernik przepływu: stal malowana Ø 63 mm

Waga: 1,57 kg

Wymiary: 213,5 x 60 x 228 mm

Dla punktów EOLJET C₂H₂ oraz EOLJET O₂ należy dodatkowo zamontować zawór zwrotny z bezpiecznikiem płomieniowym.

Przyłącza:

wejście: złączka mosiądz Ø 10 mm

wyjście: EOLJET C₂H₂: gwint zewnętrzny lewy G 3/8"
pozostałe: gwint zewnętrzny prawy G 3/8"

Aby złożyć zapytanie ofertowe lub w przypadku pytań prosimy o kontakt:

tel.: +48 (32) 790 87 11 / e-mail: instalacje.pl@airliquide.com

W zapytaniu ofertowym prosimy o podanie:

typu oraz nr katalogowego / średnicy rurociągu / rodzaju gazu