

Reduktor LH

Membranowy reduktor jednostopniowy, wykonany z mosiądzu chromowanego.



Rodzaj gazu:

Niekorozyjne gazy czyste (do czystości N60 czyli 99,9999% - ALPHAGAZ™ 2) i mieszanki gazowe.

Zastosowanie:

W laboratoriach, jednostkach badawczych oraz przemysłowych.

Specyfikacja:

Typ	Max ciśnienie pracy na wejściu (dla 15°C)	Ciśnienie pracy na wyjściu	Przepływ nominalny dla azotu	Numer katalogowy
	[bar]	[bar]	[Nm³/h]	
LH 200-3-2	200	3	2	15554
LH 200-10-15	200	10	15	15546

Szczelność układu $\leq 3 \times 10^{-7}$ mbar.l/s (He)
 Zakres temperatur roboczych -20°C do +50°C

Dane techniczne:

Obudowa	mosiądz chromowany	Waga	1 kg
Gniazdo	PCTFE	Wymiary	75 x 72 x 105 mm
Zawór	mosiądz	(bez przyłączy)	
Membrana	stal nierdzewna		
Filtr	Monel 400®		
Uszczelnienia	EPDM, PCTFE		
Zawór bezpieczeństwa	mosiądz (możliwość wyprowadzenia - opcjonalna)		
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa	5 bar dla LH 200-3-2 16 bar dla LH 200-10-15		

Przyłącza:

wejscie gwint wewnętrzny M 16 x 1,336 SI
 wyjście gwint wewnętrzny G 3/8"

Aby złożyć zapytanie ofertowe lub w przypadku pytań prosimy o kontakt:

tel.: +48 32 790 87 11 / e-mail: instalacje.pl@airliquide.com

W zapytaniu ofertowym prosimy o podanie:

typu oraz nr katalogowego / średnicy rurociągu / rodzaju gazu