

Panel rozprężania ECOGAZ

Półautomatyczny panel do ciągłego zasilania sieci gazem.
 Bezpośrednie podłączenie 2 x 1 lub 2 x 2 butli lub wiązek 200 lub 300 bar.



Rodzaj gazu:

Gaz technologiczny: azot (LASAL™ 2001), tlen (LASAL™ 2003) oraz inne gazy niekorozyjne (argon, dwutlenek węgla, powietrze sprężone, hel i ich mieszaniny).

Zastosowanie:

W systemach dystrybucji gazów technicznych w zakładach przemysłowych.

Specyfikacja:

Typ	Max ciśnienie pracy na wejściu (dla 15°C)	Ciśnienie pracy na wyjściu / spadek ciśnienia przy przełączaniu	Przepływ nominalny dla azotu	Numer katalogowy
	[bar]	[bar]	[Nm³/h]	
ECOGAZ 200-30/21-110	200	30/21	110	17462
ECOGAZ 200-15/11-80	200	15/11	80	17455
ECOGAZ 240-8/5-50	200	8/5	50	17447
ECOGAZ SA 200-12/9-80	200	12/9	80	147162
ECOGAZ SA 200-50/40-160	200	50/40	160	147163
ECOGAZ SA 300-15/12-70	300	15/12	70	147164
ECOGAZ SA 300-50/38-160	300	50/38	160	147165

Szczelność układu $\leq 1 \times 10^{-6}$ mbar.l/s (He)
 Zakres temperatur roboczych -20°C do +50°C

Dane techniczne:

Płyta montażowa

Reduktory

- gniazdo
- zawór
- tłok

Zawór przedmuchowy i odcinający

- gniazdo
- uszczelnienia zaworu

aluminium anodowane

mosiądz

poliamid 6-6

stal nierdzewna

mosiądz

mosiądz

mosiądz

poliamid 6-6

Przyłącza:

wejście

wyjście

gwint wewnętrzny M 16 x 1,336 SI

gwint wewnętrzny G 3/8"

Aby złożyć zapytanie ofertowe lub w przypadku pytań prosimy o kontakt:

tel.: +48 (32) 790 87 11 / e-mail: instalacje.pl@airliquide.com

W zapytaniu ofertowym prosimy o podanie:

typu oraz nr katalogowego / średnicy rurociągu / rodzaju gazu / zastosowanie