

Panel rozprężania CISA

Półautomatyczny panel do rozprężania gazów sprężonych w butlach



Rodzaj gazu:

Gazy czyste (do czystości N60 czyli 99,9999% - ALPHAGAZ™ 2) i korozyjne oraz mieszanki gazowe. Nie może być stosowany do tlenu.

Zastosowanie:

W laboratoriach, jednostkach badawczych oraz przemysłowych - wszędzie tam, gdzie stosowane medium gazowe jest korozyjne. Zapewnia ciągłą pracę analizatorów gazowych.

Specyfikacja:

Typ	Max ciśnienie pracy na wejściu (dla 15°C)	Ciśnienie pracy na wyjściu (spadek ciśnienia)	Przepływ nominalny dla azotu	Numer katalogowy
	[bar]	[bar]	[Nm³/h]	
CISA 200-15-25	200	15 (12)	25	15134
CISA 200-25-50	200	25 (22)	55	15128
CISA 200-50-30	200	50 (42,5)	30	15107

Szczelność układu $\leq 3 \times 10^{-9}$ mbar.l/s (He)
 Zakres temperatur roboczych -20°C do +50°C

Automatyczne przełączanie stron zasilania następuje przy różnicy ciśnień 3 bar.

Dane techniczne:

Płyta montażowa

Reduktory

- gniazdo
- pokrycie zaworu
- membrana

Zawór przedmuchowy i odcinający

- gniazdo
- pokrycie zaworu
- membrana

Uszczelnienia

Ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa

aluminium anodowane

stal nierdzewna 316L

stal nierdzewna 316L

PCTFE

Hastelloy C®

stal nierdzewna 316L

stal nierdzewna 316L

PCTFE

Hastelloy C®

PCTFE

22 bar dla CISA 200-15-25

35 bar dla CISA 200-25-50

62 bar dla CISA 200-50-30

Waga

14 kg

Wymiary

530 x 170 mm

Przyłącza:

wejście

gwint wewnętrzny M 16 x 1,336 SI

wyjście

gwint wewnętrzny G 3/8"

Aby złożyć zapytanie ofertowe lub w przypadku pytań prosimy o kontakt:

tel.: +48 32 790 87 11 / e-mail: instalacje.pl@airliquide.com

W zapytaniu ofertowym prosimy o podanie:

typu oraz nr katalogowego / średnicy rurociągu / rodzaju gazu