


# Panel rozprężania CLA2

Automatyczny panel do rozprężania gazów sprężonych w butlach



## Rodzaj gazu:

Niekorozyjne gazy czyste (o czystości N60 czyli 99,9999% - ALPHAGAZ™ 2) i mieszanki gazowe o stężeniach powyżej 1 ppm.

## Zastosowanie:

W laboratoriach, jednostkach badawczych oraz przemysłowych. Zapewnia ciągłą pracę analizatorów gazowych.

## Specyfikacja:

| Typ            | Max ciśnienie pracy na wejściu (dla 15°C) | Ciśnienie pracy na wyjściu (brak możliwości regulacji) | Przepływ nominalny dla azotu | Numer katalogowy |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
|                | [bar]                                     | [bar]                                                  | [Nm³/h]                      |                  |
| CLA2 200-10-50 | 200                                       | 10                                                     | 50                           | 15144            |

Szczelność układu

$\leq 3 \times 10^{-7}$  mbar.l/s (He)

Zakres temperatur roboczych

-20°C do +50°C

Automatyczne przełączanie stron zasilania następuje przy różnicy ciśnień 2,5 bar.

## Dane techniczne:

Płyta montażowa

aluminium anodowane

Waga

18 kg

### Reduktory

mosiądz chromowany

Wymiary

530 x 170 mm

- gniazdo
- pokrycie zaworu
- membrana

mosiądz

PCTFE

stal nierdzewna

### Zawór przedmuchowy i odcinający

mosiądz chromowany

- gniazdo
- uszczelnienia zaworu
- membrana

mosiądz

PCTFE

stal nierdzewna

Ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa

16 bar

## Przylączy:

wejście

gwint wewnętrzny M 16 x 1,336 SI

wyjście

gwint wewnętrzny G 3/8"

**Aby złożyć zapytanie ofertowe lub w przypadku pytań prosimy o kontakt:**

tel.: +48 32 790 87 11 / e-mail: [instalacje.pl@airliquide.com](mailto:instalacje.pl@airliquide.com)

**W zapytaniu ofertowym prosimy o podanie:**

typu oraz nr katalogowego / średnicy rurociągu / rodzaju gazu