

Panel rozprężania CLSA-A

Półautomatyczny panel do rozprężania gazów sprężonych w butlach



Rodzaj gazu:

Panel specjalnie dedykowany do acetylenu.

Zastosowanie:

W laboratoriach oraz jednostkach badawczych. Umożliwia doprowadzenie acetylenu do analizatorów gazowych (Atomowa Spektroskopia Absorpcyjna) oraz zapewnia ciągłą pracę urządzeń.

Specyfikacja:

Typ	Max ciśnienie pracy na wejściu (dla 15°C)	Ciśnienie pracy na wyjściu (spadek ciśnienia)	Przepływ nominalny dla acetylenu	Numer katalogowy
	[bar]	[bar]	[Nm³/h]	
CLSA-A 25-1,5-1	25	1,5 (1,1)	1	15264

Szczelność układu $\leq 3 \times 10^{-6}$ mbar.l/s (He)
Zakres temperatur roboczych -20°C do +50°C

Automatyczne przełączanie stron zasilania następuje przy różnicy ciśnień 1,2 bar.

Dane techniczne:

Płyta montażowa

Reduktory

- gniazdo
- pokrycie zaworu
- membrana

Zawór przedmuchowy i odcinający

- gniazdo
- uszczelnienia zaworu

Uszczelnienia

aluminium anodowane

mosiądz chromowany

mosiądz

HYTREL®

EPDM

mosiądz chromowany

mosiądz

poliamid 6-6

poliamid 6-6, PCTFE, EPDM

Waga

6,6 kg

Wymiary

590 x 170 mm

Przyłącza:

wejście

wyjście

gwint wewnętrzny M 16 x 1,336 SI

gwint wewnętrzny G 3/8"

Aby złożyć zapytanie ofertowe lub w przypadku pytań prosimy o kontakt:

tel.: +48 32 790 87 11 / e-mail: instalacje.pl@airliquide.com

W zapytaniu ofertowym prosimy o podanie:

typu oraz nr katalogowego / średnicy rurociągu / rodzaju gazu