

Panel rozprężania CLSA1

Półautomatyczny panel do rozprężania gazów sprężonych w butlach



Rodzaj gazu:

Niekorozyjne gazy czyste (o czystości N50 czyli 99,999% - ALPHAGAZ™ 1) i mieszanki gazowe o stężeniach powyżej 10 ppm.

Zastosowanie:

W laboratoriach, jednostkach badawczych oraz przemysłowych. Zapewnia ciągłą pracę analizatorów gazowych.

Specyfikacja:

Typ	Max ciśnienie pracy na wejściu (dla 15°C)	Ciśnienie pracy na wyjściu (spadek ciśnienia)	Przepływ nominalny dla azotu	Numer katalogowy
	[bar]	[bar]	[Nm³/h]	
CLSA1 200-10-10	200	10 (7)	10	15209
CLSA1 200-10-50	200	10 (7)	50	15228
CLSA1 200-20-50	200	20 (16)	50	15247

Szczelność układu $\leq 3 \times 10^{-6}$ mbar.l/s (He)
 Zakres temperatur roboczych -20°C do +50°C

Automatyczne przełączanie stron zasilania następuje przy różnicy ciśnień 3 bar.

Dane techniczne:

Płyta montażowa

Reduktory

- gniazdo
- pokrycie zaworu
- membrana

Zawór przedmuchowy i odcinający

- gniazdo
- uszczelnienia zaworu

Uszczelnienia

Ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa

aluminium anodowane

mosiądz niklowany

mosiądz

PCTFE

stal nierdzewna

mosiądz niklowany

mosiądz

poliamid 6-6

poliamid 6-6, PCTFE, EPDM

17 bar dla CLSA1 200-10-10

17 bar dla CLSA1 200-10-50

35 bar dla CLSA1 200-20-50

Waga

16,2 kg

Wymiary

CLSA1 200-10-10:

500 x 170 mm

pozostałe:

610 x 170 mm

Przyłącza:

wejście

gwint wewnętrzny M 16 x 1,336 SI

wyjście

gwint wewnętrzny G 3/8"

Aby złożyć zapytanie ofertowe lub w przypadku pytań prosimy o kontakt:

tel.: +48 32 790 87 11 / e-mail: instalacje.pl@airliquide.com

W zapytaniu ofertowym prosimy o podanie:

typu oraz nr katalogowego / średnicy rurociągu / rodzaju gazu