

Panel rozprężania ML2

Pojedynczy panel do rozprężania gazów sprężonych w butlach



Rodzaj gazu:

Niekorozyjne gazy czyste (o czystości N60 czyli 99,9999% - ALPHAGAZ™ 2) i mieszanki gazowe o stężeniach powyżej 1 ppm.

Zastosowanie:

W laboratoriach, jednostkach badawczych oraz przemysłowych. Umożliwia doprowadzenie gazu do analizatorów gazowych.

Specyfikacja:

Typ	Max ciśnienie pracy na wejściu (dla 15°C)	Ciśnienie pracy na wyjściu (brak możliwości regulacji)	Przepływ nominalny dla azotu	Numer katalogowy
	[bar]	[bar]	[Nm³/h]	
ML2 200-10-10	200	10	10	15322
ML2 200-10-50	200	10	50	15307
ML2 200-50-100	200	50	100	15292

Szczelność układu $\leq 3 \times 10^{-7}$ mbar.l/s (He)
 Zakres temperatur roboczych -20°C do +50°C

Dane techniczne:

Płyta montażowa

Reduktory

- gniazdo
- membrana

Zawór przedmuchowy i odcinający

- gniazdo
- pokrycie zaworu
- membrana

Uszczelnienia

Ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa

aluminium anodowane
 mosiądz chromowany
 PCTFE

stal nierdzewna
 mosiądz chromowany

mosiądz

PCTFE

stal nierdzewna

poliamid 6-6, EPDM, PCTFE

16 bar dla ML2 200-10-10

16 bar dla ML2 200-10-50

62 bar dla ML2 200-50-100

Waga ML2 200-10-10: 4,6 kg
 pozostałe: 6,2 kg

Wymiary 205 x 170 mm

Przylączy:

wejście

wyjście

gwint wewnętrzny M 16 x 1,336 SI

gwint wewnętrzny G 3/8"

Aby złożyć zapytanie ofertowe lub w przypadku pytań prosimy o kontakt:

tel.: +48 32 790 87 11 / e-mail: instalacje.pl@airliquide.com

W zapytaniu ofertowym prosimy o podanie:

typu oraz nr katalogowego / średnicy rurociągu / rodzaju gazu