

Panel rozprężania SGA2 SA

Półautomatyczny panel do rozprężania gazów sprężonych w butlach



Rodzaj gazu:

SGA2 SA: niekorozyjne gazy czyste (o czystości N60 czyli 99,9999% - ALPHAGAZ™ 2) i mieszanki gazowe.
 SGA2 SA V: panel może być również stosowany do węglowodorów.

Zastosowanie:

W laboratoriach, jednostkach badawczych oraz przemysłowych. Zapewnia ciągłą pracę analizatorów gazowych.

Specyfikacja:

Typ	Max ciśnienie pracy na wejściu (dla 15°C)	Ciśnienie pracy na wyjściu (możliwość regulacji)	Przepływ nominalny dla azotu	Numer katalogowy
	[bar]	[bar]	[Nm³/h]	
SGA2 SA 300-10-15	310	10,5 do 13,5	15	154654
SGA2 SA V 300-10-15	310	10,5 do 13,5	15	154655
SGA2 SA 300-12-15	310		15	173230
SGA2 SA V 300-12-15	310		15	173231
SGA2 SA 300-50-100	310	41 do 50	100	154656

Szczelność układu $\leq 1 \times 10^{-7}$ mbar.l/s (He)
 Zakres temperatur roboczych -20°C do +60°C

Dane techniczne:

Płyta montażowa

Reduktory

- gniazdo
- membrana
- filtr

Zawór przedmuchowy i odcinający

- gniazdo
- membrana

Uszczelnienia

Ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa

stal nierdzewna
 mosiądz chromowany
 PCTFE
 Hastelloy C®
 brąz
 mosiądz chromowany
 PCTFE
 Elgiloy C®
 miedź, PCTFE
 17 bar dla SGA2 SA 300-10-15
 17 bar dla SGA2 SA V 300-10-15
 21 bar dla SGA2 SA 300-12-15
 70 bar dla SGA2 SA 300-50-100

Waga 7,3 kg
 Wymiary 280 x 185 mm

Przyłącza:

wejście gwint wewnętrzny M 16 x 1,336 SI
 wyjście gwint wewnętrzny G 3/8"

Aby złożyć zapytanie ofertowe lub w przypadku pytań prosimy o kontakt:

tel.: +48 32 790 87 11 / e-mail: instalacje.pl@airliquide.com

W zapytaniu ofertowym prosimy o podanie:

typu oraz nr katalogowego / średnicy rurociągu / rodzaju gazu