

Panel rozprężania SGA2 SA.S

Półautomatyczny panel do rozprężania gazów sprężonych w butlach



Rodzaj gazu:

SGA2 SA.S: gazy czyste (do czystości N60 czyli 99,9999% - ALPHAGAZ™ 2) i korozyjne oraz mieszanki gazowe.
 SGA2 SA.S V: panel może być również stosowany do węglowodorów.
 Nie mogą być stosowane do tlenu.

Zastosowanie:

W laboratoriach, jednostkach badawczych oraz przemysłowych - wszędzie tam, gdzie stosowane medium gazowe jest korozyjne. Zapewnia ciągłą pracę analizatorów gazowych.

Specyfikacja:

Typ	Max ciśnienie pracy na wejściu (dla 15°C)	Ciśnienie pracy na wyjściu (możliwość regulacji)	Przepływ nominalny dla azotu	Numer katalogowy
	[bar]	[bar]	[Nm³/h]	
SGA2 SA.S V 300-10-15	310	9 do 12	15	154652
SGA2 SA.S 300-25-40	310	23 do 28	40	154653

Szczelność układu $\leq 1 \times 10^{-9}$ mbar.l/s (He)
 Zakres temperatur roboczych -20°C do +60°C

Dane techniczne:

Płyta montażowa

Reduktory

- gniazdo
- membrana
- filtr

Zawór przedmuchowy i odcinający

- gniazdo
- membrana

Uszczelnienia

Ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa

stal nierdzewna
 stal nierdzewna 316L
 PCTFE
 Hastelloy C®
 Hastelloy C®
 stal nierdzewna 316L

PCTFE
 Elgiloy C®

PCTFE

21 bar dla SGA2 SA.S V 300-10-15
 35 bar dla SGA2 SA.S 300-25-40

Waga 7,3 kg
 Wymiary 280 x 185 mm

Przylączy:

wejście
 wyjście

gwint wewnętrzny M 16 x 1,336 SI
 gwint wewnętrzny G 3/8"

Aby złożyć zapytanie ofertowe lub w przypadku pytań prosimy o kontakt:

tel.: +48 32 790 87 11 / e-mail: instalacje.pl@airliquide.com

W zapytaniu ofertowym prosimy o podanie:

typu oraz nr katalogowego / średnicy rurociągu / rodzaju gazu