

Przepływomierz

DYNAMAL



*Przepływomierz mechaniczny na niskie ciśnienie,
do montażu na reduktorze lub rurociągu.
Wykonany ze stopów lekkich i miedzi.*

■ Rodzaj gazu:

Niekorozyjne gazy czyste i mieszanki gazowe.

■ Zastosowanie:

Przepływomierze Dynamal stanowią końcowy element sieci dystrybucji.
Pozwalają na ocenę przepływu gazu stosowanego na instalacji.

■ Specyfikacja:

Typ	Gaz	Przepływ nominalny	Numer katalogowy
DYNAMAL	azot	0,2 - 1,5 l/min.	15916
	azot	0,5 - 5 l/min.	15917
	argon	0,2 - 1,5 l/min.	15920
	argon	1 - 15 l/min.	15922
	dwutlenek węgla	40 - 600 cm ³ /min.	15924
	dwutlenek węgla	1 - 12 l/min.	15926
	dwutlenek węgla	5 - 50 l/min.	15927
	hel	0,5 - 5 l/min.	15929
	wodór	0,5 - 5 l/min.	15934
	tlen	0,2 - 1,5 l/min.	15938
	powietrze	0,2 - 1,5 l/min.	15943
	powietrze	5 - 50 l/min.	15946

Zmienne ciśnienie na wejściu: 2,5 bar do 4 bar
 Stałe ciśnienie na wyjściu: atmosferyczne
 Max ciśnienie robocze: 4 bar
 Zakres temperatur roboczych: -20°C do +50°C
 Dokładność odczytu przepływu: ± 10% zakresu

Waga: 0,4 kg
 Wymiary: 75 x 97 x 100 mm

■ Przyłącza:

wejście: gwint zewnętrzny G 3/8"
 wyjście: wąż Ø wew. 4-6 mm

■ Aby złożyć zapytanie ofertowe lub w przypadku pytań prosimy o kontakt:

tel.: +48 (32) 790 87 11 / e-mail: instalacje.pl@airliquide.com

■ W zapytaniu ofertowym prosimy o podanie:

typu oraz nr katalogowego / rodzaju gazu