

Węże



Węże wysokociśnieniowe do połączenia butli lub wiązki z panelami rozprężania. Wykonywane według indywidualnych potrzeb klienta.

■ Rodzaj gazu:

Gazy sprężone - węże wykonywane indywidualnie do każdego rodzaju gazu.

■ Zastosowanie:

Wszędzie tam, gdzie potrzebne są połączenia za pomocą węży elastycznych.

■ Specyfikacja:

Średnica wewnętrzna	6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
Długość węża	min. 1 mb (kolejne długości liczone co 0,5 mb, np. 1,5 mb, 2 mb, 2,5 mb)
Oplot zewnętrzny	x 2
Max ciśnienie pracy (dla 15°C)	250 bar
Ciśnienie próby	300-400 bar (w zależności od rodzaju gazu)

Szczelność układu oraz zakres temperatur roboczych są dobierane wg rodzaju oraz czystości gazu.

■ Przyłącza:

Standardowe przyłącza wg normy DIN 477.

■ Aby złożyć zapytanie ofertowe lub w przypadku pytań prosimy o kontakt:

tel.: +48 (32) 790 87 11 / e-mail: instalacje.pl@airliquide.com

■ W zapytaniu ofertowym prosimy o podanie:

rodzaju oraz czystości gazu / rodzaju przyłączy wejściowych i wyjściowych / przewidywanej długości węża / średnicy wewnętrznej węża / przyłącza butlowego (kolankowe, proste)